

De nieuwe generatie G-Serie zitmaaiers bieden u een ongekennde, hoge maaikwaliteit en opvang.



De G231 en G261 zitmaaiers houden alle basisprincipes die de G23-II en G26-II succesvol maakten. Namelijk de betrouwbare en krachtige Kubota motorisering, de "Twin Cut" maaidekken met gesynchroniseerde tegengesteld draaiende messen aangedreven door cardanas en tandwielen en tenslotte zijn hydrostatische transmissie. De nieuwe generatie G-serie zitmaaiers introduceert de exclusieve "Kross Control" multifunctionele hendel, een volledig opnieuw ontworpen hydraulische circuit, verbeterde tractiecapaciteit en, natuurlijk, verbeterde opvangcapaciteit en de kwaliteit van het maaien.

	G231		G261		
Model	LD	HD	LD	HD	RD
Vermogen (pk)	22		25		
Cil. inhoud (cm3) <cilinders>	898 <3>		1001 <3>		
Transmissie	Hydrostaat transmissie				
Rijsnelheid (km/u)	19				
Stuurinrichting	Hydraulische stuurbevestiging				
Differentieelslot	Standaard				
Cruise control	Standaard				
Koppeling van de aftakas	Elektro-magnetisch				
Maaibreedte (m)	1.22		1.22 / 1.37		1.22
Opvangbak	Ja		Ja		Nee
Inhoud van de opvangbak (l)	560	640	560	640	/



2 jaar +  
garantie-verlengingsprogramma

## TECHNISCHE GEGEVENS



### MOTOR

- Kubota Stage V dieselmotor met E-TVCS technologie
- Mechanische inspuiting
- Max. motortoerental:  
3240 tot 3390 tr/min voor de G231  
3270 tot 3420 tr/min voor de G261
- Vloeistofgekoeld
- Brandstoftank: 20 l
- Bekrachtigde opening van de motorkap



### TRANSMISSIE

- Hydrostatische transmissie, met load-sensing hydrauliek pomp
- Max. rijsnelheid: 19 km/h
- Hydrostatische stuurinrichting
- Cruise control op het dashboard
- Snelheidscontrole d.m.v. één HST pedaal
- Elektro-magnetische aftakaskoppeling



### ASSEN

- Vooras van gegoten smeedijzer
- Robuuste stuurcilinder met dubbele stang
- Draaicirkel van 2,2 m
- Bodemvrijheid van 17,5 cm (zonder grasmaaier)
- Differentieelslot standaard aanwezig



### VEILIGHEID

- Parkeerrem door vergrendeling van het pedaal
- Natte, meerevolutie schijfremmen
- Aanwezigheidsdetector op de zitting
- Startschakelaar op het rempedaal
- Extra motorstop hendel bij motorkap
- Aftakasrem
- Veiligheidsbeugel
- Veiligheidsgordel

### AFMETINGEN

(afhankelijk van het model)

- Spoorbreedtes voor: 900 mm
- Spoorbreedtes achter: 840 mm
- Totale breedte met maaier:  
1265 mm voor de G231  
1420 mm voor de G261 LD/HD  
1285 mm voor de G261 RD
- Totale hoogte: 2205 mm
- Gewicht:  
815 kg (G231 LD) / 955 kg (G231 HD)  
855 kg (G261 LD) / 975 kg & 995 kg (G261 HD) / 750 kg (G261 RD)
- Max. te trekken belasting : 425 kg (niet op de weg)



### BESTUURDERSPLAATS

- Breed platform, eenvoudig toegankelijk
- Comfort zitting, breed zitvlak
- Contactslot met sleutel
- Bedieningselementen links gegroepeerd
- Aftakas inschakeling door trekschakelaar
- Dashboard "Easy Checker"
- Meters: motor, brandstofmeter, oververhittingindicator
- Waarschuwinglampje "vangbak VOL"
- Urenteller/toerenteller LCD
- Alarmsysteem bij achteruit rijden
- Multifunctionele schakelaar lampen
- Voorbereid voor wegverlichting



### MAAIDEK

- "Twin-cut" maaidek, volledig gelast (plaatstaal van 4,5 mm) op LD/HD modellen
- Gelast maaidek met 3 messen op de G261 RD
- Aandrijving maaidek via cardan en tandwielen op LD/HD modellen
- Aandrijving maaidek via cardan en V-snaar op RD modellen
- Maaibreedte:  
122 cm voor de G231  
122 cm / 137 cm voor de G261 LD/HD  
122 cm voor de G261 RD
- Maaihogte: 25 tot 102 mm
- Instelling maaihogte d.m.v. draaiknop per 6 mm
- 4 verstelbare antiscalp wielletjes
- Volledig instelbare luchtinlaten op maaidek (modellen LD / HD)
- Overlap van de messen 12 cm
- Veiligheidsmechanisme op de messen (Voor de LD/HD modellen)
- Op het maaidek gemonteerde reparatieset (Voor de LD/HD modellen)



### HYDRAULISCH SYSTEEM

- Hydraulische functies (vangbak/maaidek) omhoog/omlaag door middel van multifunctionele "Kross Control" hendel (LD/HD)
- Hydraulische functies maaidek omhoog/omlaag door middel één hendel (RD)
- Nieuw hydraulisch systeem: (Load Sensing) Snelste lediging van de bak op de markt (LD / HD)



### GRASOPVANGBAK

- Inhoud:  
560 l (laaglossend-model)  
640 l (hooglossend-model)
- Loshogte voor hooglosser: 1,97 m met uitstekende verplaatsing
- Beschermd hefciylinder met grote diameter
- Waarschuwingssignaal voor het vullen instelbaar d.m.v. karteling
- Snel aan- of af te koppelen
- Brede ontstoppingsplaat

## OPTIONELE ACCESSOIRES

### BESTUURDERSPLAATS



- Comfort zitting met armleuningen **1** en veiligheidsgordel

### BALLAST / TREKINRICHTING



- x2 Gewichten voor van 20 kg **2**
- Gewichtendrager voor RD modellen
- Trekstang achter (LD uitvoering)
- Trekstang achter (HD uitvoering)

### GRASOPVANG



- Maaidek met achteruitworp voor LD/HD modellen
- Mulchkit voor G261 LD/HD/RD
- Deflector (LD-versie)
- Deflector (HD-versie)
- Standaard voor HD-opvangbak **3**

### RIJDEN OP DE WEG



- Road-Kit
- Onderhoudskrik **4**

### MAAIER G231/G261 - Met volledige uitrusting (configureerbaar)

#### LAAG LOSSEND

		Excl. BTW	Incl. BTW
<b>W20TC00423</b>	G 231 LD - 23 pk	20.107,00	24.329,00

<b>W20TC00422</b>	G 261 LD - 26 pk * <small>* rekening houden met een levertijd van 5 maanden</small>	24.901,00	30.130,00
-------------------	--	-----------	-----------

<b>W20TC00471</b>	G 261 RD - 26 pk	19.676,00	23.808,00
-------------------	------------------	-----------	-----------

#### HOOG LOSSEND

		Excl. BTW	Incl. BTW
<b>W20TC00424</b>	G 231 HD - 23 pk	23.702,00	28.679,00

<b>W20TC00425</b>	G 261 HD - 26 hp	27.365,00	33.112,00
-------------------	------------------	-----------	-----------

<b>W20TC00426</b>	G 261 HD - 26 hp	27.830,00	33.674,00
-------------------	------------------	-----------	-----------

Achteruitworp 1,22 m - RCK48  
Opvangbak 560 liter en veiligheidsbeugel inbegrepen  
Met Kubota alarmsysteem in achteruitversnelling (KRA).

Achteruitworp 1,37 m - RCK54  
Opvangbak 560 liter en veiligheidsbeugel inbegrepen  
Met Kubota alarmsysteem in achteruitversnelling (KRA).

Achteruitworp 1,22 m - RCK48  
Zonder opvangbak, met veiligheidsbeugel inbegrepen  
Met Kubota alarmsysteem in achteruitversnelling (KRA).

Achteruitworp 1,22 m - RCK48, opvangbak 640 liter inbegrepen,  
Met Kubota alarmsysteem in achteruitversnelling (KRA),  
veiligheidsbeugel en gewichtendrager voorzijde.

Achteruitworp 1,22 m - RCK48, opvangbak 640 liter inbegrepen,  
Met Kubota alarmsysteem in achteruitversnelling (KRA),  
veiligheidsbeugel en gewichtendrager voorzijde.

Achteruitworp 1,37 m - RCK54, opvangbak 640 liter inbegrepen,  
Met Kubota alarmsysteem in achteruitversnelling (KRA),  
veiligheidsbeugel en gewichtendrager voorzijde.

### VERPLICHTE ACCESSOIRES

		Adviesprijs	Excl. BTW	Incl. BTW
<b>BALLAST voor HD modellen met hoog lossende opvangbak</b>				
<b>W26TS02020</b>	x2 Universeel 20 kg frontgewicht	(1)	223,00	270,00

### OPTIONELE ACCESSOIRES

		Adviesprijs	Excl. BTW	Incl. BTW
<b>ACCESSOIRES voor alle modellen</b>				
<b>W20TK01442</b>	<b>1</b> Geveerde comfortstoel met bevestigingsdelen, veiligheidsgordel en armsteunen voor G231/G261 LD/HD.		883,00	1.068,00
<b>K205491001</b>	<b>4</b> Onderhoudskrik voor G231/G261 LD/HD		870,00	1.053,00
<b>W20TK01483</b>	Weghomologatie set voor G231/G261 LD/HD		2.101,00	2.542,00
<b>Volgende onderdelen enkel als vervanging:</b>				
<b>K543350000</b>	Middenonder maaidek 1,22 m - RCK48-G231/G261		3.003,00	3.634,00
<b>K545500000</b>	Middenonder maaidek 1,37 m - RCK54-G261		3.602,00	4.358,00
<b>K543000000</b>	Middenonder maaidek 1,22 m - RCK48R-G261RD		3.427,00	4.147,00
<b>ACCESSOIRES voor LD modellen met laag lossende opvangbak</b>				
<b>K633294001</b>	Frontgewichten drager voor G231/G261 LD		121,00	146,00
<b>W26TS02020</b>	<b>2</b> x2 Universeel 20 kg frontgewicht voor G231/G261 LD		223,00	270,00
<b>K633295001</b>	Deflector G231/G261 LD		1.232,00	1.491,00
<b>K631293001</b>	Trekhaak voor G231/G261 LD		176,00	213,00
<b>ACCESSOIRES voor HD modellen met hoog lossende opvangbak</b>				
<b>K633393001</b>	Dissel achter G231/G261 HD		210,00	254,00
<b>K633395001</b>	Deflector G231/G261 HD		1.355,00	1.640,00
<b>K633397001</b>	<b>3</b> Afzetsteun voor opvangbak G231/G261 HD		838,00	1.014,00
<b>ACCESSOIRES voor RD modellen zonder opvangbak</b>				
<b>K205194001</b>	Frontgewichten drager voor G261 RD		120,00	145,00
<b>ACCESSOIRES voor G261 modellen</b>				
<b>W20TK02028</b>	RCK48R maaidek voor G261 LD/HD modellen		3.545,00	4.289,00
<b>K543101000</b>	Mulchkit voor RCK48R maaidek		315,00	381,00
<b>Volgende onderdelen enkel als vervanging:</b>				
<b>K205193941</b>	Veiligheidsbeugel voor G261 RD		1.192,00	1.442,00

(1) De G231/261 HD moeten op ieder moment aan de voorzijde uitgerust zijn met minstens x2 Jerrycan gewichten van 20 kg. In natter gras worden meer gewichten geadviseerd. Het max. aantal contragewichten aan de voorzijde mag niet meer dan x4 Jerrycan gewichten van 20 kg bedragen.