

Z2 Serie

Een robuuste, duurzame en comfortabele machine ontworpen voor veeleisende particuliere klanten.



De Kubota Z2-481 is de zero-turn maaier voor veeleisende particuliere klanten of semi-professionals. Zijn krachtige 21,5 pk motor en 122 cm breed gelast maaidek leveren uitzonderlijke maaiprestaties. Het K-Ride systeem en het op silent-block gemonteerde platform zorgen voor meer comfort voor de bestuurder door de trillingen in armen en benen te verminderen. Net als zijn kleinere broer heeft de Z2-481 een stevig chassis dat een lange levensduur en betrouwbaarheid garandeert.

	Z2-481
Model	<i>Particulier / Semi -Professioneel</i>
Vermogen (pk)	21.5
Cil. inhoud (cm3) <cilinders>	726 <2>
Transmissie	2 HST hendels
Rijsnelheid (km/u)	12.9
Stuurinrichting	Zero-turn d.m.v. 2 rijhendels
Transmissie van het maaidek	d.m.v. V-riem
Koppeling van de aftakas	Elektro-mechanisch
Maaibreedte (m)	1.22 - Zij-uitworp
Hefwijze maaidek	D.m.v. voetpedaal
Mulching	Optionele kit



2 jaar +
garantie-verlengingsprogramma

TECHNISCHE GEGEVENS



MOTOR

- Benzinemotor Kawasaki, V-Twin
- Luchtgekoeld
- Brandstoftank: 16,3 l



VEILIGHEID

- Aanwezigheidsdetector op de zitting
- Startschakelaar op het rempedaal
- Aftakasrem
- Veiligheidsbeugel
- Zitting met veiligheidsgordel



TRANSMISSIE

- Hydrostatische transmissie
- Max. verplaatsingssnelheid:
Vooruit 12,9 km/u
Achteruit 9,3 km/u
- Snelheidscontrole d.m.v. 2 HST hendels



BESTUURERSPLAATS

- Vlak platform
- Geveerde, verstelbare zitting met hoge rugleuning
- Armleuningen als standaard
- Nieuwe platform op silent-blocks:
Minder trillingen bij de bestuurder
- Drukknop starten
- Bedieningselementen binnen hand-en voetbereik
- HST hendels met K-Ride systeem :
verlagen trillingen
- Chokeknop
- Meters: urenteller, kijkvenster niveau brandstoftank
- Bekerhouder en opbergvakken



AFTAKAS

- Elektromagnetische koppeling
- Aftakas schakelaar



MAAIDEK

- Mechanisch gelast diep maaidek van 12,7 cm, zwevend op 4 punten, 3 messen
- Type uitworp: zij-uitworp
- Aandrijving maaidek via riem
- Maaibreedte: 122 cm
- Maaihogte: 38 tot 114 mm
- Instelling maaihogte d.m.v. draaiknop
- Mechanisch hefsysteem van het maaidek met de voet
- Snelbevestigingssysteem van het maaidek
- Verwijderbaar platform, snelle en ruime toegang tot poelie's en riemen



STUURINRICHTING

- Zwenkwielen 360 graden draaibaar
- Brede voorwielen
- Rijwijze "zero turn"
- Zero-turn d.m.v. 2 verstelbare hendels
- Brede achterwielen voor goede tractie en minder bodemverdichting



REMMEN

- Parkeerrem binnen handbereik



FORMAAT


- Totale lengte: 2006 mm
- Totale breedte: 1552 mm
- Totale hoogte: 1738 mm
- Wielbasis: 1195 mm
- Gewicht: 391 kg

OPTIONELE ACCESSOIRES

BALLAST / TREKINRICHTING

- Trekhaak achter

MAAIDEK



- Onderhoudskrik

1

1

MAAIER Z - Met volledige uitrusting (configureerbaar)

		Excl. BTW	Incl. BTW
W36TC00021	Z2-481 - 21,5 pk Zij-uitworp 1,22 m - Z2-481KW-48-EU Met af fabriek geleverde veiligheidsbeugel Met gazonwielen achter: 13x6.5-6 / voor: 22x10-14	8.976,00	10.861,00

OPTIONELE ACCESSOIRES

Excl. BTW

Incl. BTW

K558801000	Mulching kit (zij-uitworp) voor RCK48P-Z2-EU 1,22 m	265,00	321,00
K302300600	1 Onderhoudskrik	316,00	382,00