

De nieuwe generatie G-Serie zitmaaiers bieden u een ongekennde, hoge maaikwaliteit en opvang.



De G231 en G261 zitmaaiers houden alle basisprincipes die de G23-II en G26-II succesvol maakten. Namelijk de betrouwbare en krachtige Kubota motorisering, de "Twin Cut" maaidekken met gesynchroniseerde tegengesteld draaiende messen aangedreven door cardanas en tandwielen en tenslotte zijn hydrostatische transmissie. De nieuwe generatie G-serie zitmaaiers introduceert de exclusieve "Kross Control" multifunctionele hendel, een volledig opnieuw ontworpen hydraulische circuit, verbeterde tractiecapaciteit en, natuurlijk, verbeterde opvangcapaciteit en de kwaliteit van het maaien.

	G231		G261		
Model	LD	HD	LD	HD	RD
Vermogen (pk)	22		25		
Cil. inhoud (cm3) <cilinders>	898 <3>		1001 <3>		
Transmissie	Hydrostaat transmissie				
Rijsnelheid (km/u)	19				
Stuurinrichting	Hydraulische stuurbevestiging				
Differentieelslot	Standaard				
Cruise control	Standaard				
Koppeling van de aftakas	Elektro-magnetisch				
Maaibreedte (m)	1.22		1.22 / 1.37		1.22
Opvangbak	Ja		Ja		Nee
Inhoud van de opvangbak (l)	560	640	560	640	/



2 jaar +
garantie-verlengingsprogramma

TECHNISCHE GEGEVENS



MOTOR

- Kubota Stage V dieselmotor met E-TVCS technologie
- Mechanische inspuiting
- Max. motortoerental:
3240 tot 3390 tr/min voor de G231
3270 tot 3420 tr/min voor de G261
- Vloeistofgekoeld
- Brandstoftank: 20 l
- Bekrachtigde opening van de motorkap



TRANSMISSIE

- Hydrostatische transmissie, met load-sensing hydrauliek pomp
- Max. rijsnelheid: 19 km/h
- Hydrostatische stuurinrichting
- Cruise control op het dashboard
- Snelheidscontrole d.m.v. één HST pedaal
- Elektro-magnetische aftakaskoppeling



ASSEN

- Vooras van gegoten smeedijzer
- Robuuste stuurcilinder met dubbele stang
- Draaicirkel van 2,2 m
- Bodemvrijheid van 17,5 cm (zonder grasmaaier)
- Differentieelslot standaard aanwezig



VEILIGHEID

- Parkeerrem door vergrendeling van het pedaal
- Natte, meervoudige schijfremmen
- Aanwezigheidsdetector op de zitting
- Startschakelaar op het rempedaal
- Extra motorstop hendel bij motorkap
- Aftakasrem
- Veiligheidsbeugel
- Veiligheids gordel

AFMETINGEN

(afhankelijk van het model)

- Spoorbreedtes voor: 900 mm
- Spoorbreedtes achter: 840 mm
- Totale breedte met maaier:
1265 mm voor de G231
1420 mm voor de G261 LD/HD
1285 mm voor de G261 RD
- Totale hoogte: 2205 mm
- Gewicht:
815 kg (G231 LD) / 955 kg (G231 HD)
855 kg (G261 LD) / 975 kg & 995 kg (G261 HD) / 750 kg (G261 RD)
- Max. te trekken belasting : 425 kg (niet op de weg)



BESTUURDERSPLAATS

- Breed platform, eenvoudig toegankelijk
- Comfort zitting, breed zitvlak
- Contactslot met sleutel
- Bedieningselementen links gegroepeerd
- Aftakas inschakeling door trekschakelaar
- Dashboard "Easy Checker"
- Meters: motor, brandstofmeter, oververhittingindicator
- Waarschuwinglampje "vangbak VOL"
- Urenteller/toerenteller LCD
- Alarmsysteem bij achteruit rijden
- Multifunctionele schakelaar lampen
- Voorbereid voor wegverlichting



MAAIDEK

- "Twin-cut" maaidek, volledig gelast (plaatstaal van 4,5 mm) op LD/HD modellen
- Gelast maaidek met 3 messen op de G261 RD
- Aandrijving maaidek via cardan en tandwielen op LD/HD modellen
- Aandrijving maaidek via cardan en V-snaar op RD modellen
- Maaibreedte:
122 cm voor de G231
122 cm / 137 cm voor de G261 LD/HD
122 cm voor de G261 RD
- Maaihogte: 25 tot 102 mm
- Instelling maaihogte d.m.v. draaiknop per 6 mm
- 4 verstelbare antiscalp wielletjes
- Volledig instelbare luchtinlaten op maaidek (modellen LD / HD)
- Overlap van de messen 12 cm
- Veiligheidsmechanisme op de messen (Voor de LD/HD modellen)
- Op het maaidek gemonteerde reparatieset (Voor de LD/HD modellen)



HYDRAULISCH SYSTEEM

- Hydraulische fucties (vangbak/maaidek) omhoog/omlaag door middel van multifunctionele "Kross Control" hendel (LD/HD)
- Hydraulische fucties maaidek omhoog/omlaag door middel één hendel (RD)
- Nieuw hydraulisch systeem: (Load Sensing) Snelste lediging van de bak op de markt (LD / HD)



GRASOPVANGBAK

- Inhoud:
560 l (laaglossend-model)
640 l (hooglossend-model)
- Loshogte voor hooglosser: 1,97 m met uitstekende verplaatsing
- Beschermd hef cilinder met grote diameter
- Waarschuwingssignaal voor het vullen instelbaar d.m.v. karteling
- Snel aan- of af te koppelen
- Breede ontstoppingsplaat

OPTIONELE ACCESSOIRES

BESTUURDERSPLAATS



- Comfort zitting met armleningen **1** en veiligheidsgordel

BALLAST / TREKINRICHTING



- x2 Gewichten voor van 20 kg **2**
- Gewichtendrager voor RD modellen
- Trekstang achter (LD uitvoering)
- Trekstang achter (HD uitvoering)

GRASOPVANG



- Maaidek met achteruitworp voor G261 LD/HD modellen
- Mulchkit voor G261 LD/HD/RD
- Deflector (LD-versie)
- Deflector (HD-versie)
- Standaard voor HD-opvangbak **3**

RIJDEN OP DE WEG



- Road-Kit
- Onderhoudskrik **4**

MAAIER G231/G261 - Met volledige uitrusting (configureerbaar)

LAAG LOSSEND

	Excl. BTW	Incl. BTW
G 231 LD - 23 pk	20.308,00	24.573,00
G 261 LD - 26 pk *	25.150,00	30.432,00
<small>* rekening houden met een levertijd van 5 maanden</small>		
G 261 RD - 26 pk	19.873,00	24.046,00

W36TC00026

HOOG LOSSEND

	Excl. BTW	Incl. BTW
G 231 HD - 23 pk	23.939,00	28.966,00
G 261 HD - 26 hp	27.639,00	33.443,00
G 261 HD - 26 hp	28.108,00	34.011,00

W36TC00026

Achteruitworp 1,22 m - RCK48
Opvangbak 560 liter en veiligheidsbeugel inbegrepen
Met Kubota alarmsysteem in achteruitversnelling (KRA).

Achteruitworp 1,37 m - RCK54
Opvangbak 560 liter en veiligheidsbeugel inbegrepen
Met Kubota alarmsysteem in achteruitversnelling (KRA).

Achteruitworp 1,22 m - RCK48
Zonder opvangbak, met veiligheidsbeugel inbegrepen
Met Kubota alarmsysteem in achteruitversnelling (KRA).

Achteruitworp 1,22 m - RCK48, opvangbak 640 liter inbegrepen,
Met Kubota alarmsysteem in achteruitversnelling (KRA),
veiligheidsbeugel en gewichtendrager voorzijde.

Achteruitworp 1,22 m - RCK48, opvangbak 640 liter inbegrepen,
Met Kubota alarmsysteem in achteruitversnelling (KRA),
veiligheidsbeugel en gewichtendrager voorzijde.

Achteruitworp 1,37 m - RCK54, opvangbak 640 liter inbegrepen,
Met Kubota alarmsysteem in achteruitversnelling (KRA),
veiligheidsbeugel en gewichtendrager voorzijde.

VERPLICHTE ACCESSOIRES

	Adviesprijs	Excl. BTW	Incl. BTW
BALLAST voor HD modellen met hoog lossende opvangbak			
W26TS02020 x2 Universeel 20 kg frontgewicht	(1)	225,00	272,00

OPTIONELE ACCESSOIRES

	Adviesprijs	Excl. BTW	Incl. BTW
ACCESSOIRES voor alle modellen			
W20TK01442 1 Geveerde comfortstoel met bevestigingsdelen, veiligheidsgordel en armsteunen voor G231/G261 LD/HD.		1.012,00	1.225,00
K205491001 4 Onderhoudskrik voor G231/G261 LD/HD.		919,00	1.112,00
W20TK01483 Weghomologatie set voor G231/G261 LD/HD.		2.142,00	2.592,00
Volgende onderdelen enkel als vervanging:			
K543500000 Middenonder maaidek 1,22 m - RCK48-G231/G261		3.033,00	3.670,00
K545600100 Middenonder maaidek 1,37 m - RCK54-G261		3.913,00	4.735,00
K543100100 Middenonder maaidek 1,22 m - RCK48R-G261RD		3.461,00	4.188,00
ACCESSOIRES voor LD modellen met laag lossende opvangbak			
K633294001 Frontgewichten drager voor G231/G261 LD		122,00	148,00
W26TS02020 2 x2 Universeel 20 kg frontgewicht voor G231/G261 LD		225,00	272,00
K633295001 Deflector G231/G261 LD		1.377,00	1.666,00
K631293001 Trekhaak voor G231/G261 LD		178,00	215,00
Volgende onderdelen enkel als vervanging:			
K633200000 Opvangbak ter vervanging GCK-G261/G261 LD		1.409,00	1.691,00
K633293941 Veiligheidsbeugel voor G231/261 LD		1.876,00	2.251,00
ACCESSOIRES voor HD modellen met hoog lossende opvangbak			
K633393001 Dissel achter G231/G261 HD		219,00	265,00
K633395001 Deflector G231/G261 HD		1.534,00	1.856,00
K633397001 3 Afzetsteun voor opvangbak G231/G261 HD		846,00	1.024,00
Volgende onderdelen enkel als vervanging:			
K633300000 Opvangbak ter vervanging GCK-G231/G261 HD		5.406,00	6.487,00
K633393941 Veiligheidsbeugel voor G231/261 HD		1.787,00	2.144,00
ACCESSOIRES voor RD modellen zonder opvangbak			
K205194001 Frontgewichten drager voor G261 RD		121,00	146,00
ACCESSOIRES voor G261 modellen			
W20TK02028 RCK48R maaidek voor G261 LD/HD modellen		3.587,00	4.340,00
K543101000 Mulchkit voor RCK48R maaidek		318,00	385,00
Volgende onderdelen enkel als vervanging:			
K205193941 Veiligheidsbeugel voor G261 RD		1.356,00	1.641,00

(1) De G231/261 HD moeten op ieder moment aan de voorzijde uitgerust zijn met minstens x2 Jerrycan gewichten van 20 kg. In natter gras worden meer gewichten geadviseerd. Het max. aantal conragewichten aan de voorzijde mag niet meer dan x4 Jerrycan gewichten van 20 kg bedragen.

